

# SUPER LAVATHERM AL

## 40 bar

### SANS PHTALATES

**COLORIS** : Bleu à bandes blanches.

#### **COMPOSITION** :

Conçu de 4 couches de qualité alimentaire :  
PEBD-couche spéciale pour adhérence  
PVC souple - renforcement en fils polyester de haute résistance  
PVC souple alimentaire, résistant aux produits désinfectants et lessiviels.

#### **APPLICATIONS** :

Pour le transport d'eau potable et de boissons alimentaires.  
Utilisation à 70 °C à 40 bar en continu.  
Lavage industriel, agro-alimentaire à 100 °C pendant plusieurs minutes.



**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10 °C à + 80 °C

#### **HOMOLOGATIONS** :

Suivant directive 2007/19/CE  
**Tuyau sans phtalates.**



## CODE : 20.242

CODE	Ø INT. mm	Ø EXT. mm	Pression de service bar	Pression d'éclatement mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
20.242.010	10	18	40	120	244	25/50	
20.242.012	12	22	40	120	320	25/50	
20.242.016	16	24	40	100	346	25/50	
20.242.019	19	28	40	100	459	25/50	
20.242.020	20	29	40	80	478	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emploi.