

# HELISTEEL<sup>®</sup> AL

## ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

**COLORIS** : Transparent / vert translucide / blanc opaque.

**COMPOSITION** : Tuyau résistant, léger et très flexible, alimentaire, en PVC plastifié transparent. Spirale en acier galvanisé antichoc. Ne s'écrase pas. Résistant aux variations de température et à l'abrasion. Mono-extrudé.

**APPLICATIONS** : Aspiration et refoulement de liquides : eau, jus de fruits, bière, vin, alcools à 30°. Chan tiers navals, industries, constructions, usines chimiques et agriculture.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -5°C à + 65°C

**HOMOLOGATIONS** : **IANESCO Alimentarité**

**PV n° RE-08/05535 du 22 mai 2008**  
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



**CODE : 17.004**

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
17.004.010	10	21	9	20	160	25	
17.004.012	12	21	9	25	180	25	
17.004.014	14	18	9	30	200	25	
17.004.016	16	18	9	35	225	25	
17.004.018	18	18	9	40	280	25	
17.004.020	20	15	9	50	340	25	
17.004.025	25 1"	15	9	60	510	25	
17.004.030	30	13	9	70	600	25	
17.004.032	32 1 ¼"	13	9	75	650	25	
17.004.035	35	12	9	80	730	25	
17.004.038	38 1 ½"	12	9	90	800	25	
17.004.040	40	9	9	95	870	25	
17.004.045	45	9	9	100	930	25	
17.004.050	50 2"	9	9	105	1200	25	
17.004.060	60	9	9	125	1800	25	
17.004.063	63 2 ½"	9	9	125	1950	25	
17.004.070	70	7	9	135	2200	25	
17.004.075	75 3"	7	9	150	2500	25	
17.004.080	80	6	9	180	2700	25	
17.004.090	90	6	9	195	3000	25	
17.004.100	100	6	9	195	3400	25	
17.004.102	102 4"	6	9	220	3450	25	
17.004.105	105	6	9	260	3490	25	
17.004.105	105	6	9	300	3850	25	
17.004.120	120	6	9	320	4300	25	
17.004.127	127	6	9	340	4700	25	
17.004.150	150	6	9	430	6350	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

**HELIFLEX<sup>®</sup>**