

OLYMPOS AL

ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

COLORIS : Transparent.

COMPOSITION : Tuyau alimentaire en PVC transparent. Renforcé par des fibres polyester de haute densité. Résistant aux variations de températures et à l'abrasion. Sa transparence permet un contrôle facile durant l'utilisation.

APPLICATIONS : Pour le transfert de liquides alimentaires, d'alcools à 30°, de solutions chimiques, légères, d'aliments en poudre, d'air comprimé, de gaz industriels.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15°C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : **IANESCO Alimentarité**

PV n° RE-08/10658 du 12 sept. 2008
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



CODE : 10.206



CODE	Ø INT. mm	Ø EXT. mm	Pression de service bar	Pression d'éclatement mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
10.206.004	4	8	28	84	80	25/50	
10.206.006	6	10.5	20	60	100	25/50	
10.206.006	6	12	20	60	106	25/50	
10.206.008	8	13	20	60	118	25/50	
10.206.008	8	14	20	60	130	25/50	
10.206.009	9	15	20	60	148	25/50	
10.206.010	10	16	20	60	153	25/50	
10.206.012	12	17	15	50	143	25/50	
10.206.012	12	18	15	50	180	25/50	
10.206.012	12	19	15	50	216	25/50	
10.206.013	13	19	15	50	189	25/50	
10.206.013	13	20	15	50	221	25/50	
10.206.015	15	21	15	54	208	25/50	
10.206.015	15	23	15	50	300	25/50	
10.206.016	16	22	15	50	223	25/50	
10.206.016	16	24	15	50	306	25/50	
10.206.019	19	26	15	50	308	25/50	
10.206.019	19	27	15	50	352	25/50	
10.206.020	20	28	15	50	366	25/50	
10.206.025	25	33	15	50	453	25/50	
10.206.025	25	34	15	50	508	25/50	
10.206.030	30	38	13	40	535	25/50	
10.206.030	30	40	13	40	670	25/50	
10.206.032	32	40	12	38	564	25/50	
10.206.032	32	42	13	40	708	25/50	
10.206.035	35	44	12	38	830	25/50	
10.206.038	38	48	12	38	860	25/50	
10.206.040	40	50	7	21	880	25/50	
10.206.040	40	52	10	30	1057	25/50	
10.206.045	45	55	8	24	1200	25/50	
10.206.050	50	60	8	24	1125	25/50	
10.206.050	50	64	8	24	1528	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20° C d'emploi.