

HELITRESSE® AL

ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

COLORIS : Transparent.

COMPOSITION :

Tuyau en PVC plastifié à double renfort : à l'intérieur par une spirale en acier et à l'extérieur par du fil polyester. Surface intérieure lisse. Très grande souplesse. Bonne résistance à la plupart des produits chimiques et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS :

Indiqué pour l'aspiration et le refoulement de liquides et de liquides alimentaires.



TEMPERATURE D'EMPLOI : - 10 °C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS :

PV n° RE-08/05535 du 22 mai 2008
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



CODE : 17.800

CODE	Ø INT.	Epaisseur de la paroi mm	Rayon de courbure mm	Vide	Pre ssion		Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
	mm/INCH				service bar	d'éclatement bar			
17.800.010	10	4	30	9	25	75	245	60	
17.800.012	12	4	36	9	20	60	275	60	
17.800.014	14	4	42	9	20	60	310	60	
17.800.016	16 5/8"	4.5	48	9	19	57	395	60	
17.800.018	18	4.5	54	9	16	54	430	60	
17.800.020	20 3/4"	4.5	60	9	14	42	465	60	
17.800.025	25 1"	5	75	9	13	39	640	60	
17.800.030	30	5	90	9	12	36	750	60	
17.800.032	32 1 1/4"	5.5	95	9	10	33	870	60	
17.800.038	38 1 1/2"	5.5	110	9	10	33	1010	30	
17.800.040	40	5.5	120	9	10	30	1055	30	
17.800.045	45	6.5	135	8	9	27	1460	30	
17.800.050	50 2"	6.5	150	8	8	24	1600	30	
17.800.060	60	7	180	8	7	21	2020	30	
17.800.063	63 2 1/2"	7	192	8	7	21	2130	30	
17.800.070	70	7.5	210	7	6	18	2500	30	
17.800.076	76 3"	7.5	228	7	6	18	2690	30	
17.800.080	80	7.5	240	7	6	18	2850	30	
17.800.090	90 3 1/2"	8	270	7	5	15	3500	20	
17.800.102	102 4"	8	305	7	4	12	4030	20	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.