

HELISTEEL[®] acier gainé, collé

ALIMENTAIRE *Sans PHTALATES*

COLORIS : Transparent / vert translucide / blanc opaque.

COMPOSITION : Tuyau résistant, léger et très flexible, **alimentaire**, en PVC plastifié transparent. Spirale en acier galvanisé antichoc. gainé de PVC collé sur l'acier.
Ne s'écrase pas. Résistant aux variations de température et à l'abrasion. Mono-extrudé.

APPLICATIONS : Excellente résistance à l'aspiration et au refoulement de liquides : eau, jus de fruits, bière, vin, lait, alcools titrant à 50°. Chantiers navals, industries, constructions, usines chimiques et agriculture.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5° C à + 65° C

HOMOLOGATIONS : **IANESCO Alimentarité**

Suivant directive 2007/19/CE

Tuyau sans phtalates.



CODE : 17.209

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
17.209.010	10	12	9	35	154	25	
17.209.012	12	11,5	9	42	186	25	
17.209.013	13	11	9	46	206	25	
17.209.016	16	10,5	9	56	250	25	
17.209.020	20	10	9	70	330	25	
17.209.025	25 1"	9,5	9	87	506	25	
17.209.030	30	9	9	105	610	25	
17.209.032	32 1 ¼"	9	9	112	640	25	
17.209.035	35	8	9	122	726	25	
17.209.040	40	7,5	9	140	920	25	
17.209.045	45	6,5	9	157	1116	25	
17.209.050	50 2"	6	9	175	1260	25	
17.209.060	60	5,5	8	210	1695	25	
17.209.070	70	5	8	245	2036	25	
17.209.075	75 3"	4,5	8	262	2180	25	
17.209.080	80	3,5	8	280	2426	25	
17.209.090	90	3	8	300	2810	25	
17.209.100	100	3	8	350	3540	25	
17.209.120	120	2,5	8	420	4300	25	
17.209.125	125	2,3	8	437	4460	25	
17.209.150	150	2	8	525	6300	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C d'emploi.