

MULTI - HELIFLEX[®] AL

ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

COLORIS : Spire blanche ou grise (jaune/verte sur demande).

COMPOSITION : Tuyau résistant, léger et flexible en PVC

plastifié. Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.
Résistant aux variations de température, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS : Irrigation, refoulement d'eau, produits

chimiques (liste) liquides domestiques, industries.

Alimentaire, eau, jus de fruits, bière, vins titrant jusqu'à 30°

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5°C / + 60°C

HOMOLOGATIONS : **IANESCO Alimentarité**



PV n° RE-08/01657 du 12 sept. 2008
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



CODE : 12.508

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.508.019	19	28	7	85	240	25	
12.508.020	20	28	7	85	245	25	
12.508.025	25 1"	22	6	105	290	25	
12.508.030	30	21	6	120	345	25	
12.508.032	32 1 1/4"	21	6	125	370	25	
12.508.035	35	19	6	138	415	25	
12.508.038	38 1 1/2"	18	6	150	485	25	
12.508.040	40	18	6	157	505	25	
12.508.045	45	17	6	186	570	25	
12.508.050	50	15	6	205	700	25	
12.508.051	51 2"	15	6	205	720	25	
12.508.055	55	15	6	215	765	25	
12.508.060	60 3"	13	6	248	825	25	
12.508.063	63 2 1/2"	13	6	260	880	25	
12.508.070	70	12	6	295	1100	25	
12.508.075	75	12	6	320	1250	25	
12.508.076	76 3"	12	6	320	1270	25	
12.508.080	80	12	6	334	1400	25	
12.508.090	90	11	6	395	1650	25	
12.508.100	100	11	6	430	1850	25	
12.508.102	102 4"	11	6	430	1850	25	
12.508.110	110	10	5	475	1870	25	
12.508.120	120	10	4	590	2700	25	
12.508.125	125	10	4	630	3000	25	
12.508.127	127 5"	10	4	630	3050	25	
12.508.150	150	9	3	715	3700	25	
12.508.152	152 6"	9	3	715	3750	25	
12.508.200	200	3	2	900	5950	25	
12.508.203	203 8"	3	2	900	6020	25	

Les données techniques sont à 20°C d'emploi.