

# MULTI-HELIFLEX<sup>®</sup> F AL

## ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

**COLORIS** : Spire blanche ou grise (jaune/verte sur demande).

**COMPOSITION** : Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié.

Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.

Résistant aux variations de température, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

**APPLICATIONS** : Irrigation, refoulement d'eau, produits

chimiques (liste) liquides domestiques, industries.

Alimentaire, eau, jus de fruits, bière, vins titrant jusqu'à 30°.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -5°C / + 60°C


**HOMOLOGATIONS** : **IANESCO Alimentarité**



**PV n° RE-08/01657 du 12 sept. 2008**  
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



**CODE : 12.508 F**



CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.508.019	19	28	7	85	240	25	
12.508.020	20	28	7	100	250	25	
12.508.025	25 1"	22	6	130	310	25	
12.508.030	30	21	6	145	370	25	
12.508.032	32 1 1/4"	21	6	150	400	25	
12.508.035	35	19	6	160	490	25	
12.508.038	38 1 1/2"	18	6	170	530	25	
12.508.040	40	18	6	200	560	25	
12.508.045	45	17	6	210	680	25	
12.508.050	50	15	6	220	760	25	
12.508.051	51 2"	15	6	220	760	25	
12.508.055	55	15	6	260	900	25	
12.508.060	60 3"	13	6	290	1020	25	
12.508.063	63 2 1/2"	13	6	300	1095	25	
12.508.070	70	12	6	340	1360	25	
12.508.075	75	12	6	350	1390	25	
12.508.076	76 3"	12	6	360	1390	25	
12.508.080	80	12	6	375	1560	25	
12.508.090	90	11	6	420	1820	25	
12.508.100	100	11	6	470	2230	25	
12.508.102	102 4"	11	6	480	2230	25	
12.508.110	110	10	5	510	2500	25	
12.508.120	120	10	4	660	2900	25	
12.508.125	125	10	4	730	3000	25	
12.508.127	127 5"	10	4	750	3350	25	
12.508.150	150	9	3	880	4000	25	
12.508.152	152 6"	9	3	900	4060	25	
12.508.200	200	3	2	1000	6080	25	
12.508.203	203 8"	3	2	1030	6150	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C.