

HELIFLEX® SAF MD AL

SANS PHTALATES

COLORIS : spire mauve

COMPOSITION : Tuyau alimentaire, résistant et flexible en PVC plastifié. Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas. Résistant aux variations de température, à l'abrasion et à la chaleur.

APPLICATIONS : Aspiration et refoulement de vin, d'eau minérale, de lait, de jus de fruits, bières et boissons alcoolisées titrant jusqu'à 50°.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15° C à + 60° C

HOMOLOGATIONS : **IANESCO Alimentarité**

Suivant directive 2007/19/CE

Tuyau sans phtalates.



CODE : 12.603



CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.603.019	19	35	9	85	350	25	
12.603.020	20	35	9	85	370	25	
12.603.025	25 1"	33	9	105	480	25	
12.603.030	30	30	9	120	540	25	
12.603.032	32 1/4"	30	9	125	580	25	
12.603.035	35	28	9	138	630	25	
12.603.038	38 1 1/2"	28	9	150	670	25	
12.603.040	40	28	9	157	760	25	
12.603.042	42	28	9	186	770	25	
12.603.045	45	28	9	205	860	25	
12.603.050	50	26	9	205	1050	25	
12.603.051	51 2"	26	9	215	1050	25	
12.603.055	55	24	9	248	1125	25	
12.603.060	60	24	9	260	1300	25	
12.603.063	63 2 1/2"	24	9	295	1350	25	
12.603.070	70	22	9	320	1680	25	
12.603.075	75	21	9	320	1700	25	
12.603.076	76 3"	21	9	334	1740	25	
12.603.080	80	20	9	395	1880	25	
12.603.090	90	20	9	430	2200	25	
12.603.100	100	17	9	430	2800	25	
12.603.102	102 4"	17	9	475	2800	25	
12.603.110	110	15	8	590	3225	25	
12.603.120	120	14	8	630	3600	25	
12.603.125	125	14	8	630	3700	25	
12.603.127	127 5"	14	8	715	3700	25	
12.603.150	150	13	7.5	715	5150	25	
12.603.152	152 6"	13	7.5	900	5150	25	

Les données techniques sont à indiquer à 20° C d'emploi.