

# HELIFLEX® VENDANGES AL

## ALIMENTAIRE Directive 2007/19/CE

**COLORIS** : spire rouge.

**COMPOSITION** : Tuyau alimentaire.

Flexible et résistant au vide en aspiration et à la pression.  
Le tuyau n'altère pas l'odeur et le goût.

**APPLICATIONS** : Aspiration et refoulement de denrées alimentaires, lait, liquides, bière, vin, jus de fruits, boissons alcoolisées titrant jusqu'à 30°.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10° C / + 60° C

**HOMOLOGATIONS** : **IANESCO Alimentarité**

**PV n°RE-08/10659 du 12 sept. 2008**  
suivant directive 2007/19/CE sur phtalates



**CODE : 12.524**

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.524.019	19	35	9	115	350	25	
12.524.020	20	35	9	120	370	25	
12.524.025	25 1"	33	9	140	480	25	
12.524.030	30	30	9	180	540	25	
12.524.032	32 1 1/4"	30	9	190	580	25	
12.524.035	35	28	9	195	630	25	
12.524.038	38 1 1/2"	28	9	215	670	25	
12.524.040	40	28	9	240	760	25	
12.524.045	45	20	9	260	860	25	
12.524.050	50	26	9	290	1050	25	
12.524.051	51 2"	26	9	290	1050	25	
12.524.055	55	24	9	330	1125	25	
12.524.060	60 3"	24	9	350	1300	25	
12.524.063	63 2 1/2"	24	9	350	1350	25	
12.524.065	65	24	9	350	1450	25	
12.524.070	70	22	9	400	1680	25	
12.524.075	75	21	9	440	1700	25	
12.524.076	76 3"	21	9	440	1740	25	
12.524.080	80	20	9	480	1880	25	
12.524.090	90	20	9	540	2200	25	
12.524.100	100	17	9	590	2800	25	
12.524.102	102 4"	17	9	590	2800	25	
12.524.110	110	15	8	670	3225	25	
12.524.120	120	14	8	730	3600	25	
12.524.125	125	14	8	780	3700	25	
12.524.129	129 5"	14	8	780	3700	25	
12.524.150	150	13	7.5	1100	5150	25	
12.524.152	152 6"	13	7.5	1100	5150	25	

Les données techniques sont données à 20° C d'emploi.

**HELIFLEX®**