

SUPER VINIFLEX[®] HELIFLEX[®] AL

SANS PHTALATES

COLORIS : Spire fuschia.

COMPOSITION : Tuyau alimentaire spécial pour service intensif avec composants spécialement étudiés pour boissons distillées ou fermentées. Mélange ultra souple d'une composition très robuste.

APPLICATIONS : Aspiration et refoulement de vin et vins réfrigérés. Recommandé aussi pour des conditions de service sévères, le tuyau convient aussi pour les alcools titrant à 50°. Alcools forts. Lait.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15°C à + 60°C

HOMOLOGATIONS :

Suivant directive 2007/19/CE
Tuyau sans phtalates.



**METHODE
PETZ.**



CODE : 12.032

CODE	Ø INT. mm/INCH	Epaisseur de paroi mm	Pression d'éclatement bar	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.032.020	20 1"	4.0	30	370	25	
12.032.025	25	4.2	30	500	25	
12.032.030	30	4.5	25	580	25	
12.032.035	35 1 3/8"	4.5	22	650	25	
12.032.038	38 1 1/2"	4.6	24	700	25	
12.032.040	40	5.0	21	770	25	
12.032.045	45 1 3/4"	5.1	20	850	25	
12.032.050	50	5.2	18	1050	25	
12.032.051	51 2"	5.2	18	1070	25	
12.032.060	60	5.3	17	1300	25	
12.032.063	63	5.5	17	1400	25	
12.032.070	70	5.7	16	1600	25	
12.032.080	80	6.2	15	1950	25	
12.032.090	90	6.3	14	2170	25	
12.032.100	100	6.3	14	2700	25	
12.032.102	102	6.3	14	2750	25	
12.032.110	110	6.9	13	3000	25	
12.032.120	120	7.3	12	3300	25	
12.032.127	127	7.3	12	3370	25	
12.032.150	150	8.8	9	5200	25	
12.032.152	152	8.8	9	5300	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emploi.

HELIFLEX[®]