

# HELIFLEX® VINIFLEX®

## CREATEUR DE TUYAUX

Utilisé depuis 35 ans par toutes les caves dans le transfert de vin, un des prestiges de la France, Heliflex®, créateur de tuyaux en matériaux nobles, a détrôné les tuyaux lourds en innovant dans la sécurité, la maniabilité et la résistance au coût le plus juste.

Heliflex revient, progresse et conçoit le **VINI PACIPHAE®** composé en thermoplastique recyclable, pour repenser la sécurité alimentaire qui répond aux exigences des pays les plus vigilants aux migrations même à haute température.

Modèles déposés qui vous assurent le mélange authentique pour :

- o La Thermovinification
- o La stabilisation par le froid
- o Longévité dans l'utilisation



### Raccordements

- Nos tuyaux peuvent être sertis
- Le montage par colliers est possible
- Ils peuvent également être flangés sur demande



Tuyau Vini Paciphae® et raccord sertis



Tuyau Paciphae Lait® et raccord sertis

### Caractéristiques


- Coloris rouge ou lie de vin, spire blanche de renfort, filet hélicoïdal blanc extérieur

### Normes


- TÜV CERT
- ISO 9001 et ISO EN 9001  
n° enregistrement 04 100 199 61 79

### Homologations

- IANESCO PV n° 1664 hautes températures
- IANESCO PV n° RE-04/05587 resis. alcool 70°
- Modèles déposés INPI :  
du n° 739569 au 739572



VINI PACIPHAE  
DONNÉES TECHNIQUES A 20 °C  
CODE 12626



diam.int Di (mm)	Ep. Paroi S (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	P.E (bar)	Vide (m/H <sub>2</sub> O)	R.C. (mm)
20	3.6	370	10	30	9	95
25	3.9	460	10	30	9	115
30	4.0	540	9	27	9	144
35	4.4	630	8	24	9	155
40	4.6	710	8	24	9	195
45	4.7	860	8	24	9	215
50	4.8	960	8	24	9	240
55	5.0	1100	7	21	9	275
60	5.2	1250	7	21	9	290
65	5.4	1450	7	21	9	305
70	5.8	1580	7	21	9	325
75	6.3	1700	6	18	9	365
80	6.5	1800	6	18	9	378
90	6.8	2100	6	18	9	438
100	6.9	2600	5	15	9	475
110	7.1	2900	4	13	9	530
120	7.3	3200	4	12	9	600
150	8.0	5000	4	12	7.5	740

### Propriétés et applications

- Tuyau aspiration refoulement pour les transferts intensifs de liquides alimentaires : vin, lait, jus de fruits et alcools titrant jusqu'à 70°.
- Un tuyau de conception unique, thermoplastique sans migration, qui n'altère pas le goût des boissons
- Alimentarité intégrale du tuyau, même matériau noble à l'intérieur comme à l'extérieur, sans danger pour les denrées lors des manipulations.
- Conforme pour toutes les étapes du transfert du vin, de son élaboration à son transport.
- Souple et résistant, ne s'aplatit pas à l'aspiration.
- Intérieur lisse.
- Stérilisation pendant 15 min à 90° C.
- Température : -15° C à + 85° C
- Aspiration : 0,9 bar

