

HELIFUEL ST

COLORIS : Noir.

COMPOSITION :

Tuyau en PVC nitrile résistant aux hydrocarbures renforcé d'une spirale en PVC rigide.
Surface extérieure et intérieure lisses.



APPLICATIONS :

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10°C à + 60°C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307



CODE : 12.510

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.510.019	19	21	7	85	280	25	
12.510.025	25 1"	21	6	110	350	25	
12.510.030	30	21	6	125	440	25	
12.510.032	32 1 1/4"	21	6	130	460	25	
12.510.035	35	18	6	138	520	25	
12.510.038	38 1 1/2"	18	6	155	570	25	
12.510.040	40	18	6	165	590	25	
12.510.045	45	17	6	195	670	25	
12.510.050	50 2"	15	6	215	830	25	
12.510.055	55	15	6	225	880	25	
12.510.060	60	14	6	260	950	25	
12.510.063	63	14	6	275	1000	25	
12.510.070	70	12	6	310	1150	25	
12.510.075	75 3"	12	5	335	1450	25	
12.510.080	80	12	5	350	1530	25	
12.510.090	90	12	5	415	1750	25	
12.510.100	100 4"	10	5	450	2150	25	
12.510.110	110	10	4	500	2450	25	
12.510.120	120	10	4	620	2900	25	
12.510.125	125 5"	10	4	660	3200	25	
12.510.150	150 6"	7	3	750	4200	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.