

HELIFLEX[®] ANTISTATIQUE

COLORIS : Spire blanche, verte, jaune ou grise.

COMPOSITION : Tuyau PVC.

Spirale antichoc et tresse antistatique.

APPLICATIONS : Résistance à l'éclatement, au vide, excellente résistance mécanique. Transport de pulvérulents, poudres et granulés.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10°C / + 60°C



**METHODE
PETZ.**



CODE : 12.104

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.104.020	20	30	9			25/50	
12.104.025	25	28	9			25/50	
12.104.030	30	25	9			25/50	
12.104.032	32	24	9			25/50	
12.104.035	35	23	9			25/50	
12.104.040	40	22	9	200	460	25/50	
12.104.042	42	22	9			25/50	
12.104.045	45	20	9			25/50	
12.104.050	50	20	9	250	640	25/50	
12.104.053	53	20	9			25/50	
12.104.055	55	18	9			25/50	
12.104.060	60	18	9	300	760	25/50	
12.104.065	65	16	9			25/50	
12.104.070	70	16	9			25/50	
12.104.075	75	14	9	375	1200	25/50	
12.104.080	80	13	9			25/50	
12.104.090	90	13	9			25/50	
12.104.100	100	12	9			25/50	
12.104.110	110	11	9			25/50	
12.104.125	125	10	9			25/50	
12.104.150	150	8	9			25/50	

Les données techniques sont données à 20°C.