

HELIFLEX® PRESSION MD

COLORIS : Gris.

COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié.
Spirales de renfort en PVC rigide antichoc ne s'écrase pas.
Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et
aux solutions chimiques.

APPLICATIONS :

Aspiration et refoulement. Service intensif.
Liquides chargés, industrie, produits chimiques (liste).

TEMPERATURE D'EMPLOI : -20°C à + 60°C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307



CODE : 12.512



CODE	Ø INT.	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs	Tarif
	mm/INCH						
12.512.019	19	39	8	130	350	25	
12.512.020	20	39	8	130	360	25	
12.512.025	25 1"	27	8	140	480	25	
12.512.030	30	24	8	145	550	25	
12.512.032	32 1/4"	24	8	150	580	25	
12.512.035	35	24	8	160	640	25	
12.512.038	38 1 1/2"	24	8	180	670	25	
12.512.040	40	24	8	190	700	25	
12.512.045	45	24	8	190	870	25	
12.512.050	50	21	8	220	975	25	
12.512.051	51 2"	21	8	220	980	25	
12.512.055	55	21	8	250	1080	25	
12.512.060	60	20	8	260	1250	25	
12.512.063	63 2 1/2"	20	8	260	1350	25	
12.512.070	70	20	8	300	1580	25	
12.512.075	75	18	8	320	1680	25	
12.512.076	76 3"	18	8	320	1700	25	
12.512.080	80	18	8	320	1800	25	
12.512.090	90	15	8	360	2100	25	
12.512.100	100	14	7	400	2590	25	
12.512.102	102 4"	14	7	400	2600	25	
12.512.110	110	12	7	450	2900	25	
12.512.120	120	12	7	500	3200	25	
12.512.125	125	12	7	600	3630	25	
12.512.127	127 5"	12	7	600	3650	25	
12.512.150	150	9	7	800	5080	25	
12.512.152	152 6"	9	7	800	5100	25	
12.512.200	200	8	6	1250	7800	10	
12.512.203	203 7"	8	6	1250	7850	10	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.