

ANTALYA SE

COLORIS : Gris clair ou Bleu.

COMPOSITION : Tuyau en PVC Super Elastique, spirale anti-chocs. **Paroi extérieure et intérieure lisse.**
Reste souple aux basses températures.

APPLICATIONS :

Aspiration et refoulement d'eaux chargées, assainissement, camion de vidange, tonnes à liser.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -20°C à + 60°C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307



CODE : 12.534

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.534.019	19	20	65	9	350	25	
12.534.020	20	20	65	9	370	25	
12.534.025	25 1"	20	90	9	480	25	
12.534.032	32 1 1/4"	17	130	9	580	25	
12.534.038	38 1 1/2"	16	140	9	670	25	
12.534.040	40	15	160	9	700	25	
12.534.050	50	15	200	9	970	25	
12.534.051	51 2"	15	200	9	975	25	
12.534.055	55	15	225	9	1080	25	
12.534.060	60	15	250	9	1250	25	
12.534.063	63 2 1/2"	14	275	9	1350	25	
12.534.070	70	12	285	9	1550	25	
12.534.075	75	12	310	9	1690	25	
12.534.076	76 3"	12	310	9	1700	25	
12.534.080	80	12	320	9	1800	25	
12.534.090	90	10	375	9	2100	25	
12.534.100	100	10	400	9	2700	25	
12.534.102	102 4"	10	400	9	2700	25	
12.534.110	110	9	450	9	2900	25	
12.534.120	120	8	480	9	3350	25	
12.534.125	125	8	520	9	3630	25	
12.534.127	127 5"	8	520	9	3650	25	
12.534.150	150	6	610	9	5000	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.