

SUPER HELIFLEX[®]

COLORIS : Gris.

COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC nitrile plastifié.
Spirales de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.
Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques. **Préconisé pour l'aspiration.**

APPLICATIONS :

Aspiration des hydrocarbures, d'agents chimiques, d'eau pure ou salée, excellente résistance aux climats froids. Application basses températures.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -40°C à + 60°C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307

**METHODE
PETZ.**



CODE : 12.834

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.834.025	25 1"	20	9	100	500	25	
12.834.032	32 1 1/4"	17	9	120	600	25	
12.834.038	38 1 1/2"	16	9	140	700	25	
12.834.040	40	15	9	150	770	25	
12.834.045	45	15	9	160	950	25	
12.834.050	50	15	9	170	1050	25	
12.834.051	51 2"	15	9	170	1080	25	
12.834.055	55	15	9	180	1200	25	
12.834.060	60	15	9	190	1300	25	
12.834.063	63 2 1/2"	13	9	210	1400	25	
12.834.070	70	12	9	220	1550	25	
12.834.075	75	12	9	240	1750	25	
12.834.076	76 3"	12	9	240	1780	25	
12.834.080	80	12	9	250	1950	25	
12.834.090	90	12	9	290	2150	25	
12.834.100	100	12	9	320	2700	25	
12.834.102	102 4"	12	9	320	2760	25	
12.834.110	110	10	9	380	3000	25	
12.834.120	120	9	9	480	3300	25	
12.834.125	125	9	9	580	3600	25	
12.834.127	127 5"	9	9	580	3700	25	
12.834.150	150	9	8	780	5200	25	
12.834.152	152 6"	9	8	780	5320	25	
12.834.152	152 6"	9	8	780	5320	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

HELIFLEX[®]