

ISOPTERA

Tuyau HELIFLEX SPAFLEX

RESISTANT aux TERMITES

COLORIS : Blanc / Bleu / Gris.

COMPOSITION :

Tuyau flexible en PVC avec spire de renfort, mélange conçu pour RESISTER AUX TERMITES. Excellente résistance, souplesse et tenue à l'abrasion, aux variations de températures, à la pression.

APPLICATIONS :

Pour véhiculer de l'eau chaude dans : SPAS, BAINS, JACUZZI, alimentation et filtration piscine. **Recommandé pour collage avec raccord PVC. Le tuyau doit être enterré dans une épaisseur de sable (ne pas utiliser de remblais).**

Ne pas utiliser pour les liaisons surpresseurs balais/nages à contre courant ainsi que pour les systèmes de nettoyage intégrés style Quickclean.

Stockage à l'intérieur.

Tuyau PVC résistant aux Termites suivant EN 118 rapport d'essais CTBA - IBC/66/256/04Z/3 et 4

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5°C à + 60°C

HOMOLOGATIONS : Norme EN 118

Assurance RC



CODE : 12.522

CODE	Ø INT. mm/INCH	Ø EXT.	Rayon de courbure mm	Vide	Pre service bar	ssion éclatement bar	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.522.016	16	20	65	7	12	36	180	25/50	
12.522.020	20	25	80	7	12	36	210	25/50	
12.522.026	26	32	80	7	12	36	360	25/50	
12.522.028	28	32	110	7	10	30	300	25/50	
12.522.034	34	40	130	7	8	24	450	25/50	
12.522.032	32	40	140	7	7	21	510	25/50	
12.522.042	42	50	180	7	7	21	710	25/50	
12.522.043	43	50	175	7	7	21	680	25/50	
12.522.051	51	63	200	7	7	21	1380	25//50	
12.522.055	55	63	220	7	7	21	990	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.