

HELIFLEX[®] OIL Antistatique

COLORIS : Bleu.

COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC nitrile plastifié.
Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas.
Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS :

Utilisation intensive pour l'aspiration et le refoulement des hydrocarbures (non aromatique).

TEMPERATURE D'EMPLOI : -20° C à + 55° C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307



CODE : 12.142

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression d'éclatement BAR	Vide	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.142.019	19	25	10	140	450	25/50	
12.142.025	25 1"	25	10	160	570	25/50	
12.142.032	32 1 1/4"	21	10	200	680	25/50	
12.142.038	38 1 1/2"	21	10	240	780	25/50	
12.142.040	40	20	10	250	810	25/50	
12.142.051	51 2"	20	10	270	1150	25/50	
12.142.055	55	18	10	320	1350	25/50	
12.142.060	60	18	10	360	1550	25/50	
12.142.063	63 2 1/2"	17	10	370	1600	25/50	
12.142.070	70	17	10	420	1800	25/50	
12.142.076	76	17	10	450	1950	25/50	
12.142.080	80	15	10	490	2100	25/50	
12.142.090	90	12	10	550	2400	25/50	
12.142.102	102	12	10	630	3250	25/50	
12.142.110	110	12	10	710	3500	25/50	
12.142.120	120	12	10	800	3800	25/50	
12.142.127	127	12	10	880	4510	25/50	
12.142.152	152	9	10	1100	6200	25/50	
12.142.203	203	6	10	1800	10100	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20° C d'emploi.