

HELIFLEX[®] SPAFLEX[®]

COLORIS : Blanc / Bleu / Gris.

COMPOSITION :

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC blanc plastifié. Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas. Surface extérieure lisse. Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS :

Pour véhiculer de l'eau chaude dans : SPAS, BAINS, JACUZZI, alimentation et filtration piscine. **Recommandé pour collage avec raccord PVC. Le tuyau doit être enterré dans une épaisseur de sable (ne pas utiliser de remblais).**

Ne pas utiliser pour les liaisons surpresseurs balais/nages à contre courant ainsi que pour les systèmes de nettoyage intégrés style Quickclean (nettoyeurs hydrauliques).

Stockage à l'intérieur.



TEMPERATURE D'EMPLOI : -5° C à + 60° C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307 - Assurance RC



CODE : 12.520 / 12.521

CODE	Ø INT. mm/INCH	Ø EXT.	Rayon de courbure mm	Vide	Pres service bar	sion éclatement bar	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.520.016	16	20	30	7	12	36	140	25/50	
12.520.020	20	25	35	7	10	30	240	25/50	
12.521.025	25 1"	32	40	7	10	30	420	25/50	
12.520.028	28	32	40	7	10	30	290	25/50	
12.520.032	32	37,6	40	7	10	30	480	25/50	
12.520.032	32 1 ¼"	40	40	7	10	30	600	25/50	
12.520.033	33	40	40	7	8	24	540	25/50	
12.520.040	40	48	45	7	9	27	690	25/50	
12.521.042	42	50	60	7	8	24	740	25/50	
12.520.042,4	42.4	50	60	7	8	24	715	25/50	
12.520.043	43	50	60	7	7	21	680	25/50	
12.520.055	55	63	80	7	7	21	1000	25/50	
12.520.063	63	70	85	7	6	20	1550	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20° C d'emploi.

