

HELIFLAT[®] SL


COLORIS : Intérieur noir & Extérieur bleu ou gris.

COMPOSITION : Tuyau plat en PVC nitrile pour refoulement ayant un renfort polyester.

APPLICATIONS : Refoulement d'eau, de fertilisants, d'acides (suivant liste), de solutions. Il convient pour toutes applications les plus exigeantes.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -25 °C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 9002:94



CODE : 11.262

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
11.262.041	41	7	21	240	50/100	
11.262.050	50	7	21	295	50/100	
11.262.063	63	5	15	375	50/100	
11.262.070	70	5	15	430	50/100	
11.262.075	75	5	15	450	50/100	
11.262.080	80	4,5	12	520	50/100	
11.262.084	84	4,5	12	540	50/100	
11.262.090	90	4	11	550	50/100	
11.262.100	100	4	11	660	50/100	
11.262.110	110	4	11	720	50/100	
11.262.125	125	4	11	880	50/100	
11.262.150	150	4	11	1050	50/100	
11.262.200	200	3	9	2400	50/100	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

