

# HELIFLAT<sup>®</sup> M

**COLORIS** : Intérieur noir & Extérieur bleu.

**COMPOSITION** : Tuyau plat en PVC nitrile pour refoulement ayant un renfort polyester.

**APPLICATIONS** : Refoulement d'eau, de fertilisants, d'acides (suivant liste), de solutions, d'eaux chargées. Il convient pour toutes applications les plus exigeantes.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -25 °C à + 60 °C

**HOMOLOGATIONS** : Norme ISO 9002:94



**CODE : 11.298**

CODE	Ø INT. mm/INCH	Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
11.298.020	20	10	30	150	50/100	
11.298.025	25	10	30	190	50/100	
11.298.032	32	10	27	240	50/100	
11.298.035	35	9	27	280	50/100	
11.298.038	38	8	24	300	50/100	
11.298.040	40	8	24	320	50/100	
11.298.045	45	8	24	350	50/100	
11.298.050	50	8	24	410	50/100	
11.298.055	55	8	24	480	50/100	
11.298.060	60	8	24	540	50/100	
11.298.063	63	8	24	560	50/100	
11.298.070	70	7	25	610	50/100	
11.298.076	76	7	24	680	50/100	
11.298.080	80	7	21	740	50/100	
11.298.084	84	7	21	800	50/100	
11.298.090	90	7	21	850	50/100	
11.298.102	102	7	21	1000	50/100	
11.298.110	110	7	21	1150	50/100	
11.298.127	127	6	18	1350	50/100	
11.298.153	153	4	12	1600	50/100	
11.298.203	203	2.5	8	2300	50/100	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.