

AGROFLAT

COLORIS : Intérieur noir & Extérieur noir à stries.

COMPOSITION : Tuyau plat en PVC nitrile pour refoulement ayant un renfort polyester.

APPLICATIONS : Refoulement d'eau, de fertilisants, de solutions chimiques (suivant liste). Résistant particulièrement à l'abrasion grâce aux stries longitudinales.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10 °C à + 55 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 9002:94



CODE : 11.288

CODE	Ø INT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs	Tarif
	mm/INCH					
11.288.025	25	9	23	185	50/100	
11.288.030	30	9	23	200	50/100	
11.288.035	35	8	20	230	50/100	
11.288.038	38	7	18	240	50/100	
11.288.040	40	7	18	260	50/100	
11.288.045	45	7	18	290	50/100	
11.288.050	50	6.5	17	330	50/100	
11.288.055	55	6.5	17	360	50/100	
11.288.060	60	6.5	17	410	50/100	
11.288.070	70	6	15	530	50/100	
11.288.075	75	5	13	550	50/100	
11.288.080	80	5	13	580	50/100	
11.288.090	90	5	13	660	50/100	
11.288.100	100	4	11	760	50/100	
11.288.125	125	4	11	1100	50/100	
11.288.150	150	3.5	10.5	1250	50/100	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emploi.



HELIFLEX®