

HELITRESSE® PO

COLORIS : Noir avec une bande bleue.

COMPOSITION :

Tuyau souple en mélange de caoutchouc au nitrile, polyuréthane et PVC.
Renforcé d'une spirale en acier à ressort et fibres polyester.
Aspect intérieur et extérieur lisse. Résistance mécanique élevée.
Bonne flexibilité. Supporte facilement les eaux chargées, l'abrasion,
les agents atmosphériques et la plupart des produits chimiques.

APPLICATIONS :

Equipement des circuits hydrauliques pour le retour de l'huile, l'aspiration
et la récupération et le passage des huiles minérales pétrolières
(jusqu'à 40% de contenu aromatique).

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 30 °C à + 80 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 9002 : 94



CODE : 20.015

CODE	Ø INT.	Epaisseur de la paroi mm	Rayon de courbure mm	Vide	Pre ssion		Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
	mm/INCH				service bar	d'éclatement bar			
20.015.020	20 3/4"	4.5	60	9	14	42	480	60	
20.015.025	25 1"	5	75	8.5	13	39	660	60	
20.015.032	32 1 1/4"	5.5	96	8.5	11	33	890	60	
20.015.038	38 1 1/2"	5.5	114	8.5	11	33	1030	40	
20.015.040	40	5.5	120	8.5	10	30	1070	40	
20.015.045	45	6.5	135	8	9	27	1510	40	
20.015.050	50 2"	6.5	150	8	8	24	1660	40	
20.015.060	60	7	180	8	7	21	2090	30	
20.015.063	63 2 1/2"	7	192	8	7	21	2140	30	
20.015.076	76 3"	7.5	228	7	6	18	2700	30	
20.015.080	80	7.5	250	7	6	18	2910	30	
20.015.090	90	8	300	7	5	15	3460	30	
20.015.102	102	8	420	7	4	12	3870	30	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

I