

TRESSAFUEL

COLORIS : Vert d'eau ou Noir.

COMPOSITION :

Tuyau en PVC spécial résistant aux hydrocarbures, faiblement aromatique. Tressage fils polyester haute résistance, confère au tuyau sa grande souplesse.

APPLICATIONS : Utilisation FUEL pour pompes, chauffages, brûleurs, agriculture, bâtiment.
Pression de service à 20°C.

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 15 °C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307



CODE : 10.210

CODE	Ø INT. mm	Ø EXT. mm	Pression de service bar	Pression d'éclatement mm	Rayon courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
10.210.006	6.3	11	13	40	45	80	25/50	
10.210.008	8	14	13	40	58	130	25/50	
10.210.010	10	16	13	40	75	153	25/50	
10.210.012	12	19	10	30	90	212	25/50	
10.210.015	15	23	10	30	110	295	25/50	
10.210.020	20	28	10	30	140	375	25/50	
10.210.025	25	32	8	24	170	425	25/50	
10.210.030	30	39	8	24	205	600	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emploi.