

ODEON 20 BAR

COLORIS : Extérieur beige / Intérieur noir
OU Extérieur noir / Intérieur noir

COMPOSITION :

Tuyau en PVC plastifié ayant incorporé en renfort un tressage de fils de polyester.
Il supporte les agents atmosphériques et la plupart des produits chimiques.

APPLICATIONS :

En agriculture pour le refoulement en pression de solutions fongicides à base d'huiles minérales pour arrosage agricole.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -15°C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307



CODE : 10.236

CODE	Ø INT. mm	Ø EXT. mm	Pression de service bar	Pression d'éclatement mm	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
10.236.006	6	12	20	60	60	106	25/50	
10.236.008	8	14	20	60	80	142	25/50	
10.236.010	10	16	20	60	100	160	25/50	
10.236.012	12.5	19	20	60	125	218	25/50	
10.236.016	16	23	20	60	160	290	25/50	
10.236.019	19	27	20	55	190	350	25/50	
10.236.025	25	33.5	20	50	250	526	25/50	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.

Sur demande en longueurs de 100 m.