

PHOCEA

GAINE AUTO EXTINGUIBLE

Suivant UL 94 V2

COLORIS : Bleu, Gris, Noir.

COMPOSITION : Extrêmement légère et flexible

en PVC plastifié. Spirales de renfort en PVC rigide antichoc. Ne s'écrase pas. Résistant aux variations de température, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

APPLICATIONS : Aspiration d'air, de fumée, gaz, poussières, poudres, liquides.

Particulièrement indiqué pour la ventilation industrielle. Auto Extinguible UL 94 V2.

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 10 °C à + 60 °C

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 1307
UL 94 V2



CODE : 12.568

CODE	Ø INT. mm/INCH	Vide	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
12.568.020	20	5	20	120	25	
12.568.025	25 1"	5	25	160	25	
12.568.030	30	5	30	200	25	
12.568.032	32 1 1/4"	5	32	215	25	
12.568.035	35	5	35	240	25	
12.568.038	38 1 1/2"	5	38	265	25	
12.568.040	40	4	40	300	25	
12.568.050	50	4	50	450	25	
12.568.051	51 2"	4	50	460	25	
12.568.055	55	4	55	500	25	
12.568.060	60	4	60	550	25	
12.568.063	63 2 1/2"	4	65	565	25	
12.568.070	70	4	70	650	25	
12.568.075	75	4	75	700	25	
12.568.076	76 3"	4	75	710	25	
12.568.080	80	4	80	780	25	
12.568.090	90	4	90	830	25	
12.568.100	100	4	100	1000	25	
12.568.102	102 4"	4	100	1020	25	
12.568.110	110	4	110	1100	25	
12.568.120	120	4	120	1200	25	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emploi.