

THERMA AIR

COLORIS : Gris.

COMPOSITION :

Tuyau flexible en tissu enduit de PVC auto-extinguible et renforcé d'une spirale en acier entre les 2 couches.

APPLICATIONS :

Installations de conditionnement civil et naval, ventilation et aspiration des fumées, vapeurs, poudres et gaz.

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 20 °C à + 100 °C (max. 120 °C)

HOMOLOGATIONS : Norme ISO 9002 : 94

Conforme aux exigences auto-extinguible CL-UL-94 V-O.

Compressibilité axiale 8 : 1



CODE : 16.000

CODE	Ø INT. mm/INCH	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs m	Tarif €/M
16.000.040	40	20	100	10	
16.000.051	51 2"	25	125	10	
16.000.060	60	30	145	10	
16.000.063	63	32	150	10	
16.000.070	70	35	165	10	
16.000.076	76 3"	40	180	10	
16.000.080	80	40	190	10	
16.000.090	90 3	45	215	10	
16.000.102	102 4"	50	280	10	
16.000.110	110	55	300	10	
16.000.120	120	60	325	10	
16.000.127	127 5"	63	345	10	
16.000.130	130	65	355	10	
16.000.140	140	70	380	10	
16.000.152	152 6"	75	410	10	
16.000.160	160	80	450	10	
16.000.180	180	90	505	10	
16.000.203	203 8"	100	570	10	
16.000.228	228 9"	115	640	10	
16.000.254	254 10"	125	795	10	
16.000.279	279 11"	140	875	10	
16.000.305	305 12"	150	955	10	
16.000.315	315	160	985	10	
16.000.330	330	175	1030	10	
16.000.356	356 14"	175	1110	10	
16.000.406	406 16"	200	1270	10	

Les données techniques sont indiquées à 20°C d'emp loi.